

Bekanntmachung von Munitionszulassungen gem. § 11 Abs. 1 des Beschussgesetzes

Die Bekanntmachung erfolgt durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt auf Grund von § 27 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz vom 10. September 1991 (BGB1.1, S. 1872), geändert durch Nr. 28 der Zweiten Verordnung zur Änderung von waffenrechtlichen Verordnungen vom 10. Januar 2000 (BGB1.1, S. 38).

Zulassungen durch die zuständige Behörde:

Beschussamt Ulm

Zulassungsinhaber	Hersteller, Land	Bezeichnung	Tabelle (Maßtafeln)
W. Romey, Lindenauer Str. 3, 32469 Petershagen	W. Romey, DE	.45 Blaser	1a
W. Romey, Lindenauer Str. 3, 32469 Petershagen	W. Romey, DE	.400 H&H Belt. Mag.	1c
W. Romey, Lindenauer Str. 3, 32469 Petershagen	W. Romey, DE	.465 H&H Belt. Mag.	1c
Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch Str. 1, 78727 Oberndorf/N	Heckler & Koch, DE	4,6 x 30	3

Beschussamt München

Zulassungsinhaber	Hersteller, Land	Bezeichnung	Tabelle
Horst Trigatti GmbH, Veitshöchheimer Str. 3 97080 Würzburg	Horst Trigatti GmbH, DE	6,8 mm Remington SPC	1a

Maße und Gasdruck nach § 21 Absatz 4 der 3. WaffV ergeben sich aus der folgenden Übersicht. Die verwendeten Symbole und die Gliederung entsprechen denen der Tabellen der Maßtafeln vom 10. Januar 2000 (BAnz Nr. 38a, Jahrgang 52, Ausg. 24. Februar 2000). Hierauf beziehen sich auch obige Angaben zu den Tabellen.

Bezeichnung	P L	L ₁	L ₂	L ₃	R	øR ₁	E	øP ₁	øP ₂	<α	øH ₁	øH ₂	øG ₁	G	<i	øF	øZ	P _{max} (bar)	q (mm ²)
.45 Blaser	P	40,74	42,50	55,00	1,37	12,01	4,41	13,03	12,98	19°58'44"	12,36	12,36	11,64	-	-	-	-	3700	-
	L	40,66	42,42	55,25	-	12,03	4,41	13,08	13,02	19°58'44"	12,40	12,38	11,66	4,19	3°00'21"	11,43	11,63	-	104,94
.400 H&H Belt.	P	50,40	55,02	72,30	1,27	13,51	5,59	13,03	12,50	16°01'01"	11,20	11,20	10,44	-	-	-	-	4400	-
	L	50,24	54,83	72,60	-	13,59	5,59	13,06	12,53	15°59'53"	11,24	11,23	10,45	9,96	1°30'	10,24	10,44	-	84,39
.465 H&H Belt.	P	53,50	58,93	73,50	1,60	14,71	6,40	14,78	13,50	9°59'55"	12,55	12,55	11,89	-	-	-	-	4300	-
	L	53,28	58,65	73,80	1,60	15,39	6,43	14,81	13,53	10°00'14"	12,59	12,58	11,90	9,77	1°26'28"	11,66	11,89	-	109,81
4,6 x 30	P	23,02	26,03	30,50	1,10	8,00	2,87	8,02	7,75	44°07'37"	5,31	5,31	4,65	-	-	-	-	4000	-
	L	22,98	25,86	30,88	3,20	8,07	3,60	8,03	7,76	44°54'01"	5,38	5,36	4,65	7,05	1°36'42"	4,52	4,65	-	16,52
6,8 mm Remington SPC	P	33,05	35,906	42,835	1,24	10,72	3,16	10,686	10,196	46°	7,772	7,772	7,061	-	-	-	-	4050	-
	L	32,907	35,729	43,089	-	10,808	-	10,719	10,232	46°	7,836	7,798	7,064	5,199	1°30'	6,86	7,04	-	38,52

Braunschweig, 15.03.2006